Pod nočnim nebom.

0 ° nagib
0 % bleščanje
100 % Siteco CX

OD JANUARJA 2009 SERIJSKO VGRAJENO VARNOSTNO ZAŠČITNO STEKLO Z IZBOLJŠANO PRESEVNOSTJO

Novosti:

- montaža vseh svetilk CX z direktnim natikom na kandelaber od januarja 2008 tudi pod kotom 0°
- optični sistem RFO prirejen za montažo pod kotom 0°
- TUDI ZA METALHALOGENIDNE SIJALKE Z BELO SVETLOBO HIT-CE (HCI-TT ali CDM-TT)

office | industry | traffic | shopping | public | sports

Svetilke CX Comfort

- Svetilke CX z ravnim steklom izpolnjujejo zahteve Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
- Z ravnim varnostno kaljenim steklom, montaža na krak ali direktno na kandelaber
- CX 100 - mala izvedba - od 50 do 150W
  CX 200 - velika izvedba - od 250 do 400W

siteco

Siteco Sistemi d.o.o.
Tržaška cesta 23, 2000 Maribor
www.siteco.si

CX Comfort

IP 66 | CE | 0%

Radialno fasetirana optika | Siteco Savelight

Kratek opis
Cestne svetilke CX Comfort za montažo z natikom na kandelaber ali krak so v manjši izvedbi CX100 ali večji izvedbi CX200 zanesljiv vir jasne razsvetljave za ceste, avtoceste in križišča, s čimer prispevajo k varnosti cestnega prometa.

Uporaba
Priporočene montažne višine:
- CX 100: 4-10 m
- CX 200: 7-20 m

Področja uporabe:
- CX 100: ulice in pešpoti v stanovanjskih naseljih, vaške ceste, ulice, industrijski in trgovinski kompleksi
- CX 200: glavne in povezovalne ceste, križišča, parkirišča, avtoceste, ceste z visokimi svetlotehničnimi zahtevami.

Tehnika ohišja
Zaščitna stopnja celotne svetilke: IP 66 (prostor za sijalko in predstikalno napravo). Zaščitni razred: I.
Pri vseh izvedbah je vrhnji pokrov iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni, zaščitno polakiran v kovinsko sivi barvi (DB 703). Ohišje in prirobnica za kandelaber tlačno ulita iz aluminija sta polakirana z zaščitno metalizirano barvo (DB 702). Zapirač svetlotehničnega pokrova iz nerjavnega jekla.

Montaža z direktnim natikom na kandelaber (od januarja 2008 tudi z 0°) ali s strani.

Premer nastavka (l= min. 100 mm):
Mala izvedba CX 100:
natik s strani: 42/48/60 mm; natik direktno: 42/48/60 mm
Velika izvedba CX 200:
natik s strani: 42/48/60 mm; natik direktno: 48/60/76 mm
izbira z zasukom prirobnice.

Elektrika
Električni priključek preko priključne sponke 3 x 2,5 mm². Serijsko so svetilke izdelane v kompenzirani vezavi ali z redukcijsko vezavo.

Svetlobna tehnika
Visokoučinkovit individualno nastavljiv radialni fasetiran reflektor RFO za visoke obratovalne izkoristke je optimiziran za vsako posamezno izvedbo posebej.

Svetlobnotehnični pokrov: ravno varnostno kaljeno steklo z izboljšano presevnostjo za višji obratovalni izkoristek.

Posebnosti
Svetilke CX Comfort so opremljene z varčnimi komponentami Siteco Savelight in vsebujejo:
- predstikalne naprave s termično zaščito
- vžigne naprave z izklopno avtomatiko
- izvedbe z redukcijsko vezavo: reducirne releje/reduktorje s stikalno uro.

Svetilke družine CX z ravnim steklom so v skladu z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list Republike Slovenije ISSN 1318-0576 št.: 81, Ljubljana, 7. 9. 2007, Leto XVII).

CX 100 Comfort (z ravnim steklom)

Cestna svetilka za montažo z natikom na kandelaber ali krak premera 42/48/60 mm.

Barva: Sitecova kovinsko siva barva (pokrov: DB702, ohišje: DB703).
Zaščitni razred: I.
Zaščitna stopnja: IP 66.
Optika: visokoučinkovita radialno fasetirana optika (RFO).
Svetlobnotehnični pokrov: ravno steklo, varnostno kaljeno.

Uporaba: za ulice in pešpoti v stanovanjskih naseljih, vaške ceste, ulice, industrijski in trgovinski kompleksi.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	okov	masa
za sijalke HST/HIT-CE			
5CX 622 E-1 MS0208	1 x HST/HIT-CE 50/70 W	E27	6,5
5CX 622 E-1 NS0208	1 x HST/HIT-CE 100 W	E40	6,8
5CX 622 E-1 PT0208	1 x HST/HIT-CE 150 W	E40	7,1
za sijalke HST z redukcijo moči ECO (pozitivna logika)[1)]			
5CX 622 E-1 MS1208	1 x HST 70 W	E40	6,5
5CX 622 E-1 NS1208	1 x HST 100 W	E40	6,8
5CX 622 E-1 PT1208	1 x HST 150 W	E40	7,4
za sijalke HST z redukcijo moči (negativna logika)[1)]			
5CX 622 E-1 NS4208	1 x HST 100 W	E40	6,8
5CX 622 E-1 PT4208	1 x HST 150 W	E40	7,4

CX 200 Comfort (z ravnim steklom)

Cestna svetilka za montažo z natikom na kandelaber 48/60/76 mm ali krak premera 42/48/60 mm.

Barva: Sitecova kovinsko siva barva (pokrov: DB702, ohišje: DB703).
Zaščitni razred: I.
Zaščitna stopnja: IP 66.
Optika: visokoučinkovita radialno fasetirana optika (RFO).
Svetlobnotehnični pokrov: ravno steklo, varnostno kaljeno.

Uporaba: glavne in povezovalne ceste, križišča, parkirišča, avtoceste, ceste z visokimi svetlotehničnimi zahtevami.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	okov	masa
za sijalke HST/HSE/HIT/HIE			
5CX 632 E-1 SS0208	1 x HST/HIT 250 W	E40	11,7
5CX 632 E-1 TS0208	1 x HST/HIT 400 W	E40	13,8
za sijalke HST z redukcijo moči ECO (pozitivna logika)[1)]			
5CX 632 E-1 SS1208	1 x HST 250 W	E40	11,7
5CX 632 E-1 TS1208	1 x HST 400 W	E40	13,8
za sijalke HST redukcijo moči (negativna logika)[1)]			
5CX 632 E-1 SS4208	1 x HST 250 W	E40	11,7
5CX 632 E-1 TS4208	1 x HST 400 W	E40	13,8

Rezervni deli in pribor:

Oznaka za naročilo	opis
5CX 622 0-0XG	Ravno steklo s tesnilom za CX 100
5CX 632 0-0XG	Ravno steklo s tesnilom za CX 200
8PCU 160 0	Stensko/kotna prirobnica, nagib 0°, ϕ60mm

[1)] Izvedbe svetilk CX Comfort, ki so tovarniško izvedene z redukcijo moči, delujejo po principu "pozitivne" ali "negativne logike" upravljanja relejev/preklopnikov za redukcijo moči s stikalnim urami (komponenta sistema Siteco Savelight).

Oznake za naročilo s črko E na 7. mestu predstavljajo tipe Siteco Savelight.
Opozorilo: svetilke za 2 različni moči so tovarniško nastavljene na nižjo od obeh moči.