Pod nočnim nebom.

Prednosti:

- tri velikosti svetilke:
  N° 1 material: ohišje v celoti iz aluminija
  N° 1 optični sistem: RFO
  N°1 zaščitna stopnja: IP 66
- izjemna rešitev glede energijske učinkovitosti, razmika med svetilkami in kakovosti svetlobe
  - visoki svetlobni izkoristki
  - raven steklen optični pokrov brez bleščanja
- TUDI ZA METALHALOGENIDNE SIJALKE Z BELO SVETLOBO HIT-CE (HCI-TT ali CDM-TT)

office | industry | traffic | shopping | public | sports

Svetilke SC

- Svetilke SC z ravnim steklom izpolnjujejo zahteve Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
- Z ravnim steklom, za mednarodne dimenzije nastavkov za direkten natik in natik na ročico kandelabra
- SC 50 - 50 do 70 W
  SC 100 - 100 do 250 W
  SC 200 - 400 W

siteco

Siteco Sistemi d.o.o.
Tržaška cesta 23, 2000 Maribor
www.siteco.si

SC

IP 66 | CE | 0%

Radialno fasetirana optika | Siteco Savelight

Kratek opis
Svetilke SC sestavljajo družino izdelkov na področju tehnične cestne razsvetljave s tremi velikostmi ohišij (SC 50, SC 100, SC 200). Vse tri izvedbe omogočajo oblikovanje enakomerne cestne podobe in širok spekter možnosti uporabe.

Uporaba
Priporočene montažne višine:
- SC 50: 5-7 m
- SC 100: 7-12 m
- SC 200: 10-14 m

Področja uporabe:
Zunanja svetilka za ceste, parkirišča in ob industrijskih objektih.

Tehnika ohišja
Zaščitna stopnja celotne svetilke: IP 66 za celotno svetilko.
Zaščitni razred: I.
Pri vseh izvedbah je visokokakovostno ohišje, tlačno ulito iz aluminija, ki omogoča dolgo obstojnost in funkcionalnost. Kompletno ohišje je praškasto polakirano v barvi RAL 9007, zato je odporno proti vremenskim vplivom.

Izvedba: za direkten natik 76/60 mm, za stranski natik 34/42/60 mm (brez dodatnega pribora), neskončno krožno tesnilo iz EPDM, menjava sijalke brez orodja, zračno prepustna membrana za tlačno izravnavo in odvajanje vlage.

Elektrika
Električni blok: kompletna enota skupaj z okovom za sijalko.

Svetlobna tehnika
Visokoučinkovite radialne fasetirane optike - RFO za visok sistemski izkoristek. Raven optični pokrov iz kaljenega varnostnega stekla.

Svetilke družine SC z ravnim steklom so v skladu z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list Republike Slovenije ISSN 1318-0576 št.: 81, Ljubljana, 7. 9. 2007, Leto XVII).

SC 50 (z ravnim steklom)

Cestna svetilka za montažo z natikom na kandelaber ali krak premera 42/48/60 mm.

Zaščitni razred: I.
Zaščitna stopnja: IP 66.

Uporaba: za ulice in pešpoti v stanovanjskih naseljih, vaške ceste, ulice, industrijski in trgovinski kompleksi.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	okov	masa
za sijalke HST/HIT-CE			
5NA 587 E-1MT0F	1xHST/HIT-CE 50/70 W	E27	8,9
za sijalke HST z redukcijo moči ECO (pozitivna logika)[1)]			
5NA 587 E-1MT1F	1xHST 70 W ECO	E27	9,0

SC 100 (z ravnim steklom)

Cestna svetilka za montažo z natikom na kandelaber ali krak premera 42/48/60 mm.

Zaščitni razred: I.
Zaščitna stopnja: IP 66.

Uporaba: glavne in povezovalne ceste, križišča, parkirišča, avtoceste, ceste z visokimi svetlotehničnimi zahtevami.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	okov	masa
za sijalke HST/HIT-CE			
5NA 588 E-1NT0F	1xHST/HIT-CE 100 W	E40	9,6
5NA 588 E-1PT0F	1xHST/HIT-CE 150 W	E40	9,9
5NA 588 E-1ST0F	1xHST/HIT 250 W	E40	10,9
za sijalke HST z redukcijo moči ECO (pozitivna logika)[1)]			
5NA 588 E-1PT1F	1xHST 150 W ECO	E40	9,9
5NA 588 E-1ST1F	1xHST 250 W ECO	E40	10,9

SC 200 (z ravnim steklom)

Cestna svetilka za montažo z natikom na kandelaber ali krak premera 42/48/60 mm.

Zaščitni razred: I.
Zaščitna stopnja: IP 66.

Uporaba: glavne in povezovalne ceste, križišča, parkirišča, avtoceste, ceste z visokimi svetlotehničnimi zahtevami.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	okov	masa
za sijalke HST/HIT			
5NA 589 E-1TT0F	1xHST/HIT 400 W	E40	15,4
za sijalke HST z redukcijo moči ECO (pozitivna logika)[1)]			
5NA 587 E-1TT1F	1xHST 400 W ECO	E40	16,9

Rezervni deli in pribor:

Oznaka za naročilo	opis
5NA 587 0-0XG	Ravno steklo za SC 50
5NA 588 0-0XG	Ravno steklo za SC 100
5NA 589 0-0XG	Ravno steklo za SC 200

1) Izvedbe svetilk SC, ki so tovarniško izvedene z redukcijo moči, delujejo po principu "pozitivne logike" upravljanja relejev/preklopnikov za redukcijo moči s stikalnim urami (komponenta sistema Siteco Savelight).

Oznake za naročilo s črko E na 7. mestu predstavljajo tipe Siteco Savelight.

Opozorilo: svetilke za 2 različni moči so tovarniško nastavljene na nižjo od obeh moči.