



LedSiLine

office

industry

traffic

retail

public

sports

sITeCO



LedSiLine

Oznaka za naročilo	Svetlobni vir	L (mm)	W (mm)	H (mm)
5NX5336A01-12MB*100	12 HIGH FLUX LED	325	72	77
5NX5336A01-24MB*200	24 HIGH FLUX LED	615	72	77
5NX5336A01-36MB*300	36 HIGH FLUX LED	905	72	77
5NX5336A01-48MB*400	48 HIGH FLUX LED	1195	72	77

*WB: Wide Beam, MB: Medium Beam, NB: Narrow Beam
 A0: amber - B0: blue - G0: green - R0: red - WC: cool white - WW: warm white - WN: normal white

Posebnosti

- Dober prenos temperature
- Možnost zatemnjevanja
- Ohišje iz aluminija
- Zaščitno steklo
- Estetski izgled
- Enostavna usmeritev z montažnim priborom
- Zaščitno steklo iz kaljenega jekla je odporno proti vandalizmu
- Enostavna montaža in demontaža stekla
- Visoka IP zaščitna stopnja in dvojna izolacija
- Dolga obratovalna/življenjska doba
- Možnost spremembe barv na optičnem nosilcu

Lastnosti

- Tok LED : 350 mA
- Temperaturno območje : -20°C...35°C
- Priključna napetost: 220-230V, 50-60 Hz, PCB(12 led), silikonsko ožičenje, funkcija zatemnjevanja na voljo kot opcija
- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred : 1
- Vrsta svetlobnega vira LED: 1W - amber, blue, green, white
- Optika : ozka, srednje široka, široka eliptična porazdelitev

