

Lunis® Q LED

office

industry

traffic

retail

public

sports

**sit**eco



LED

Lunis® Q | za DA= 87 x 87mm | široko sevajoč, z visokim sijajem | z LED: 1000lm/CTC


Lunis® Q, downlight za vgradno montažo v strop | z reflektorjem, visok sijaj, široka porazdelitev; Colour Temperature Change (CTC) 2700..6500K | svetlobno zatesnjen proti stropni votlini | za ločeno enoto s predstikalno napravo\*; upravljanje osvetljenosti in barve svetlobe s signalom 1..10V ali preko DMX\*\* | ohišje z okvirjem iz aluminija, na voljo v kovinsko sivi barvi (RAL 9006), v beli barvi (RAL 9010) ali črni barvi (RAL 9005) | reflektor iz aluminija, visok sijaj

Obratovalna (življenjska) doba: 35.000h pri najmanj 70% svetlobnega toka

Zaščitna stopnja: IP40

Zaščitni razred: ZR III

\* za ločeno enoto s predstikalno napravo:  $U_{Out} = 24V$   
 \*\* izvedba z 1..10V: upravljanje z ročnim zatemnilnikom z integriranim tipkalom  
 Izvedba z DMX: upravljanje preko predhodno določenih adres  
 VKLOP/IZKLOP pri obeh izvedbah: z vklapljanjem napajanja



Sijalke	Barvni videz	Moč sijalk	Svetlobni izkoristek	Barva	Masa (kg)	brez PN Oznaka za naročilo
<b>1..10V</b>						
LED	CRI >90	12W	68lm/W	v črni barvi (RAL 9005)	0,4	5DQ11W67VL102A
LED	CRI >90	12W	68lm/W	v beli barvi (RAL 9003)	0,4	5DQ11W67VL302A
LED	CRI >90	12W	68lm/W	v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)	0,4	5DQ11W67VL402A
<b>DMX</b>						
LED	CRI >90	12W	68lm/W	v črni barvi (RAL 9005)	0,4	5DQ11WX7VL102A
LED	CRI >90	12W	68lm/W	v beli barvi (RAL 9003)	0,4	5DQ11WX7VL302A
LED	CRI >90	12W	68lm/W	v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)	0,4	5DQ11WX7VL402A

- premer izreza v stropu: DA= 90mm ali 87 x 87mm
- enoto s predstikalno napravo naročite posebej
- izvedba z upravljanjem 1..10V: ročni zatemnilnik naročite posebej

#### Obvezen pribor

Opis	Masa (kg)	Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: LED maksimalno 75 W	0,3	5XZ240X075
ročni krmilnik, 1-10V, v kompletu: gumb za pritisk/vrtenje	0,4	5LZ90204T